

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/autoterm-air-4d-12-ogrzewanie-postojowe-4kw-12v-p-1958.html>

AUTOTERM AIR 4D-12 Ogrzewanie postojowe 4kW 12V

Cena	2 699,00 zł
Cena produktu	2 875,25 zł
Numer katalogowy	AUTOTERM_AIR_4D_12_69024
Producent	AUTOTERM
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

AUTOTERM AIR 4D-12 Ogrzewanie postojowe 4kW 12V.

Ogrzewanie postojowe AUTOTERM AIR 4D-12 (dawniej Planar 44D) w 12V z mocą grzewczą 4KW zapewnia nawet w niskich temperaturach szybkie ogrzanie wnętrza. Nadaje się do większych pojazdów (na przykład Mercedes Sprinter) i łodzi. **Optymalna wielkość pomieszczenia, w której Planar 44D działa najskuteczniej, wynosi 40 m³ według producenta.**

Zestaw zawiera części, takie jak rura wydechowa, pompa paliwowa. W zależności od miejsca instalacji i przeznaczenia, wymagane są dodatkowe akcesoria. Szczegółowy wykaz zakresu dostawy i dodatkowych zalecanych części można znaleźć poniżej.

Osobno należy dokupić panel sterowania.

Wzór otworu odpowiada wzorowi producenta Webasto lub Eberspächer, dzięki czemu wymiana może być łatwo wykonana. Wylot gorącego powietrza ma średnicę 100 mm. Jeśli jest to wymagane, przewód gorącego powietrza o średnicy 90 mm można połączyć z redukcją. Po co najmniej 1m można zredukować do 75 mm w dalszym przebiegu. Rura wydechowa oparta jest na 24 mm.

Podobnie jak wszystkie ogrzewacze postojowe marki Planar / Autoterm także Autoterm Planar 4D 4KW 12V posiada znak kontrolny ECE, dzięki czemu można go zainstalować bez rejestracji.

Dane techniczne:

- Napięcie: 12V
- Paliwo: olej napędowy
- Moc grzewcza: min. 1KW; max. 4KW
- Objętość ogrzanego powietrza: min. 70m³ / h; max. 120m³ / h
- Zużycie paliwa podczas pracy: min. 0,12l / h; max. 0,514l / h
- Zużycie energii podczas pracy: min. 10W; max. 62W
- Wymiary: L402 x D157 x H158 mm
- Odpowiedni system przewodów powietrznych: 90 mm (z redukcją)
- Odpowiedni układ wydechowy: 24 mm

Zawartość zestawu:

- Grzałka AUTOTERM AIR 4D 12V
- Pompa dozująca - uchwyt gumowy f. dozowanie
- Przewód paliwowy 5,5m
- Złącze przewodu paliwowego
- Trójnik dla linii paliwowej
- Kolektor dolotowy zbiornika
- Dodatkowy zbiornik 7,5l ze wspornikiem montażowym (3x)
- Rura wydechowa metalowa 1m
- Tłumik wydechowy
- Izolacja cieplna. rura wydechowa
- Śruby, nakrętki, zaciski
- Instrukcja montażu i obsługi
- Paragon lub faktura vat