

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/lina-syntetyczna-powerline-dyneema-w-oplocie-viperope-12mm-x-28m-p-840.html>



Lina syntetyczna POWERLINE Dyneema w oplocie VipeRope 12mm x 28m

Cena	990,00 zł
Numer katalogowy	POWERLINE_PLNPM12X28KH
Producent	POWERLINE
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Lina syntetyczna POWERLINE Dyneema w oplocie VipeRope 12mm x 28m - 12300 kg zrywalności!

Syntetyczna lina z włókien SK-75 Dyneema gotowa do założenia, z kauszą i hakiem.

Lina Powerline Pull Master składa się z dużej wytrzymałości rdzenia Powerline Dyneema Sk-75 oraz z odpornego opłotu, skutecznie chroniącego rdzeń przed wszelkimi uszkodzeniami.

Największe zalety Powerline Pull Master:

- najwyższa odporność na uszkodzenia mechaniczne
- wysoka wytrzymałość - prawie 13 ton siły zrywającej
- opłot chroniący przed promieniowaniem UV, piaskiem, brudem i wysoką temperaturą
- solidny hak i kausza w zestawie
- lekkość - lina waży niecałe 4 kg!

Podczas codziennego użytkowania lina syntetyczna jest narażona na otarcia, ostre krawędzie, piasek i brud, który dostając się między włókna stopniowo uszkadza rdzeń. Opłot zastosowany w linie Powerline Pull Master jest wyjątkowo odporny nie tylko na wymienione uszkodzenia, ale także na wysokie temperatury!

Nawet po wielu latach użytkowania lina Powerline Pull Master będzie w doskonałej kondycji!

Dyneema SK-75 - oryginalne włókno Dyneema zaplatane na licencjonowanych przez producenta włókna maszynach.

Jest to polietylen o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej oferującym maksymalną wytrzymałość połączoną z minimalną wagą:

- * najwyższa wytrzymałość w stosunku do wagi
- * bardzo dobrą odpornością na otarcia
- * doskonałą odporność na zmęczenia materiału
- * dobra odporność na ściskanie
- * mała charakterystyka rozciągania
- * ograniczona odporność na temperaturę (temperatura topnienia 150°C)
- * maksymalna temperatura pracy 70°C
- * gęstość włókna 0,97 : ruchoma

Charakterystyka:

- Wymiary: 12 mm x 28 m.
- Kolor: Szary
- Waga: 3,7 kg
- Materiał: Ultra – High Molecular Weight Polyethylene
- Konstrukcja: Rdzeń w oplocie
- Hak w zestawie: Tak
- Minimalna siła zrywająca: 12300 kg
- Rozciągliwość: Maks. 1%
- Współczynnik gęstości włókna: Rdzeń 0,975 floating (ruchomy)
- Punkt topnienia: 150°C
- Odporność na ścieranie: Doskonała
- Odporność temperaturowa: Maks. temp. ciągłej pracy 70°C
- Odporność chemiczna: Doskonała
- Odporność na wilgotność: Doskonała