

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/lina-syntetyczna-t-max-dyneema-9-1mm-x-30m-p-486.html>

Lina syntetyczna T-max Dyneema 9,1mm x 30m

Cena	795,00 zł
Numer katalogowy	TMAX_DYNEEMA_9.1_30M
Producent	TMAX
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Lina syntetyczna T-max Dyneema 9,1mm x 30m.

Syntetyczna lina z włókien SK-75 Dyneema 9,1mm x 30m gotowa do założenia, z mocowaniem, kauszą i hakiem.

TMax Dyneema SK-75 - oryginalne włókno Dyneema zaplatane na licencjonowanych przez producenta włókna maszynach.

Właściwości lin syntetycznych T-Max do wyciągarek samochodowych:

- Wykonana z syntetycznego włókna SK-75 Dyneema.
- 7x lżejsza od odpowiadającej liny stalowej.
- Pływa.
- Nie zawija się, nie płącze, nie kaleczy rąk.
- Nie gromadzi energii kinetycznej, bezpieczna w przypadku pęknięcia.
- Zwiększona odporność na promieniowanie UV.
- Zwiększona odporność na ścieranie.
- Specjalna powłoka zabezpiecza przed ślizganiem się na bębnie wyciągarki.
- Z osłoną termiczną zabezpieczającą przed przegrzaniem od bębna wyciągarki.
- Specjalna powłoka zwiększająca odporność na ciepło.
- Z zaplecioną kauszą i hakiem – gotowa do założenia!

Polecana do wyciągarek: do 9500lbs (4,3t)

Wytrzymałość na zerwanie: 16550lbs (7,5t)

Numer seryjny: TD9x30

Ostrzeżenia:

Do użytku nadaje się tylko lina we właściwym stanie technicznym!

Wszelkie objawy zużycia, uszkodzeń, przecięć, pęknięć kwalifikują linę do natychmiastowej wymiany!

- Liny nie należy przeciągać, nie można jej obciążać dynamicznie!
- Podczas pracy z obciążeniem zachować odpowiedni dystans!
- Należy stosować prowadnice przeznaczone do lin syntetycznych!
- Należy chronić linę przed kontaktem z:
 - Chropowatą, nierówną powierzchnią
 - Ostryми krawędziami
 - Pracą w smarach czy chemikaliach

