

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/miernik-grubosci-lakieru-blue-technology-mgr-11-s-fe-p-115.html>

Miernik grubości lakieru BLUE TECHNOLOGY MGR-11-S-FE

Cena	205,00 zł
Cena produktu	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BT_MGR-11-S-FE
Producent	BLUE TECHNOLOGY
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Miernik grubości lakieru BLUE TECHNOLOGY MGR-11-S-FE.

AUTOMATYCZNIE MIERZY

**STAL / STAL OCYNKOWANA
(NIE TRZEBA PRZEŁĄCZAĆ)**

Dźwiękowa sygnalizacja ilości warstw i szpachli

- Pomiar stal, stal ocynkowana
- **Dźwiękowa sygnalizacja ilości warstw**
- **Funkcja zamrożenia wyniku (HOLD)**
- Możliwość pracy ciągłej (funkcja szybki pomiar)
- **Duży czytelny podświetlany ekran**
- Płytki wzorcowa w zestawie (prosta kalibracja)
- **Duży zakres pomiarowy od 0 μm do 1990 μm**
- bardzo wygodna sonda na przewodzie (80cm)
- łatwy pomiar w trudno dostępnych miejscach
- **Wbudowana latarka LED**
- Dwa tryby pracy: **HOLD / TRYB CIĄGŁY**
- Rozdzielczość pomiaru 10 μm
- Zasilanie baterie 2 x AA paluszki (**100 godz. pracy**)
- Baterie w zestawie (2 x 1,5 V Alkaliczne)
- Temperatura pracy - 20 C + 40 C

- **Produkt Polski**
- Gwarancja **24 miesiące**
- CE

Dźwiękowa sygnalizacja ilości warstw i szpachli

Włączona funkcja HOLD z dźwiękową sygnalizacją grubości warstwy i szpachli:

(z zamrożeniem wyniku pomiaru na ekranie)


- jeden krótki sygnał dźwiękowy - **sugeruje oryginalny lakier**
- dwa sygnały dźwiękowe - **sugeruje dwie warstwy lakieru**

- jeden długi sygnał dźwiękowy - **sugeruje szpachle**

W skład zestawu wchodzi:

- miernik lakieru BLUE TECHNOLOGY MGR-11-S-FE
- płytki do zerowania (kalibracji)
- baterie
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Pomiar na Stali	✓
Pomiar na Stali Ocynkowanej	✓
Pomiar na Aluminium	✗
Automatyczne wykrywanie rodzaju podłoża	✓
Pomiar na krzywiznach i przetłoczeniach	✗
Zakres Pomiaru	0-1990 µm
Rozdzielczość pomiaru	10 µm
System sygnalizacji dźwiękowej	✓
Pamięć na pomiary	✗
Podświetlany ekran	✓
Latarka LED	✓
Źródło zasilania	2 x 1,5V AA/ LR6
Wyświetlenie komunikatu o słabej baterii	✓
Czas pracy baterii	100 godzin
Automatyczne wyłączenie urządzenia przy słabej baterii	✓
Sonda na przewodzie (80 cm)	✓
Możliwość kalibracji	✓
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	110x66x27 mm

	Baterie w zestawie (2 x 1,5 V Alkaliczne)
	Temperatura pracy - 20 C + 40 C
	Wbudowana mocna latarka LED
	Dźwiękowa sygnalizacja warstw
	Szybki pomiar 3 pomiary na sekundę