

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/uretanowy-srodek-ochrony-karoserii-u-pol-raptor-1l-czarny-p-928.html>

Uretanowy środek ochrony karoserii U-POL RAPTOR 1L czarny

Cena	139,00 zł
Numer katalogowy	RAPTOR_1L_CZARNY
Producent	U-POL
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Uretanowy środek ochrony karoserii U-POL RAPTOR 1L czarny.

Raptor U POL uretanowy środek 2K bardzo trwały i twardy, zabezpieczający przeciwko rdzewieniu, korozji, soli, wilgotności i wysokim temperaturom. Pozwala odnowić paki ciężarówek, pick-upów i podłogi busów nawet tych w złym stanie.

Szybkoschnący, po utwardzeniu zabezpiecza przed zarysowaniami, chroni przed zaplamieniem i promieniami UV, wysokiej przyczepności, środek jest również wodoodporny, elastyczny i wygłuszający.

Łatwy w użyciu: NAPEŁNIJ - WSTRZĄSIJ - UŻYWAJ(FILL-SHAKE-SHOOT®)

NIE TYLKO DOSKONALE CHRONI, ALE TEŻ ŚWIETNIE WYGLĄDA!

Właściwości i zalety

- Produkt w połączeniu z utwardzaczem tworzy ultra odporną na zarysowania powierzchnię.
- Bardzo szerokie zastosowanie: malowanie skrzyń pick-upów, pak, maszyn budowlanych, łodzi, karoserii aut i innych.
- Może być stosowany do prawie każdego podłoża.
- Środek Ochrony Karoserii w butelce 750ml i utwardzacz 0,25L.
- Nakładać przy pomocy pistoletu do baranka, wałka lub pędzla w zależności od przewidywanej struktury powierzchni.

To idealne rozwiązanie podczas renowacji paki ciężarówki, pick-upa czy też podłogi w busie. Za jego pomocą odnowisz karoserię samochodową oraz wyremontujesz zniszczoną łódź. Uretanowy środek natryskowy Raptor poradzi sobie nawet wtedy, gdy te obiekty znajdują się w naprawdę kiepskim stanie. Co ważne, możesz go stosować niemal na każdą powierzchnię.

Wśród najważniejszych zalet, jakimi wyróżnia się Raptor uretanowy, wymienić należy:

- błyskawicznie schnięcie,
 - możliwość przeprowadzenia szybkiej renowacji,
 - wykonanie powierzchni, która będzie odporna na zarysowania i poplamienia; uzyskasz doskonałą przyczepność i elastyczność, a tym samym znacznie poprawi się komfort jazdy;
 - łatwą aplikację preparatu (wymieszaj z utwardzaczem, nakręć pistolet i nanoś).
- Powierzchnia pokryta Raptorem zyskuje nie tylko doskonałą ochronę, ale też świetny wygląd. Ten środek o szerokim zastosowaniu na pewno sprawdzi się w twoim warsztacie i nie tylko.

Raptor U-POL to natryskowy środek ochronny. Niezwykle mocna i wytrzymała powłoka uretanowa 2K.

Zawartość zestawu:

- Raptor czarny 1L: **0,75L + 0,25L utwardzacza!**
- paragon lub faktura

Do zestawu raptor można dokupić podkłady/aktywatory:

Metal, aluminium, blachy galwanizowane, kataforeza	Pokład wytrawiający ACID#8
Tworzywa sztuczne twarde-laminaty	Aktywator przyczepności GRIP#4
Tworzywa sztuczne miękkie	Pokład do plastików S2003

Wydajność:



Niva

Długość 3720
Szerokość 1620
Wysokość 1640

4 litry



Jeep Size

Długość 4025
Szerokość 1785
Wysokość 2075

6 litrów



Toyota Land Cruiser 105

Długość 4890
Szerokość 1940
Wysokość 1890

8 litrów



Toyota Tundra

Długość 6266
Szerokość 2029
Wysokość 1925

12 litrów



KARTA CHARAKTERYSTYKI

CECHY	U-POL RAPTOR – uretanowy środek 2K bardzo trwały i twardy, zabezpieczający przeciwko rdzewieniu, korozji, soli, wilgotności i wysokim temperaturom. Pozwala odnowić paki ciężarówek, pick-upów i podłogi busów nawet tych w złym stanie. Szybkoschnący, po utwardzeniu zabezpiecza przed zarysowaniami, chroni przed zaplamieniem i promieniami U.V. Stosując różne utwardzacze można regulować czas roboczy i czas schnięcia. RAPTOR do zabarwienia „Tintable” Truck Bed Liner jest również dostępny.
ZALETY	RAPTOR RLB: -Łatwy w użyciu: NAPEŁNIJ – WSTRZĄŚNIJ – UŻYWAJ (FILL-SHAKE-SHOOT®) -Zestaw wystarcza na wylakierowanie skrzyni pojazdu o największej powierzchni. -Tworzy solidną warstwę zabezpieczającą przed zarysowaniami i chroni przed zaplamieniem. -Zabezpiecza przeciwko rdzewieniu, korozji, soli, wilgotności i wysokim temperaturom. -O wysokiej przyczepności, środek jest również wodoodporny, elastyczny i wygładzający. Nakładać przy pomocy pistoletu do baranka, wałka lub pędzla w zależności od przewidywanej struktury powierzchni.
INFORMACJA TECHNICZNA	ZESTAW: 4 x 750ml butelka 1L utwardzacza (do wyboru szybkość utwardzacza) W sumie zestaw zawiera 4 L produktu PROPORCJE: Zachować proporcje 3: 1 środka RAPTOR z utwardzaczami z linii System 20. Można rozcieńczyć środek dodając szybki rozcieńczalnik S2042 (użyć max. do + 10% rozcieńczalnika) CHARAKTERYSTYKA: Pólsuchość w 20° C : 1 godzina Suchość dotykowa w 20° C : <1 godziny Suchość ostateczna w 20° C na lekkie ładunki: 2-3 dni. Suchość ostateczna w 20° C na ciężkie ładunki: 5-7 dni. Pokrycie : 3m2/ litr PRZYGOTOWANIE: Przed aplikacją, powierzchnię należy zawsze lekko obrobić, oczyścić od rdzy i odtłuścić zmywaczem. Następnie zaleca się uprzednie zastosowanie podkładu wytrawiającego ACID#8 i oczekiwanie 20min przed następnym pokryciem. ZASTOSOWANIE: NAPEŁNIJ – WSTRZĄŚNIJ – UŻYWAJ (FILL-SHAKE-SHOOT®) NAPEŁNIJ: Dodaj do 250ml utwardzacza z Systemu 20 do butelki WSTRZĄŚNIJ: przez 2 min. a następnie zdejmij nakrętkę i załóż pistolet do baranka z ciśnieniem 2.7 – 4.8 BAR (40-70 PSI) UŻYWAJ : Można nałożyć kilka warstw zależności od potrzeb. Czas międzywarstwowy 60 min. Zalecamy 2 warstwy. Specyficzne wykończenia: Ewentualnie środek można zabarwić do 10% bazą akrylową /lub pokryć bazą i lakierem bezbarwnym np. S2081SR. UWAGA: środek należy nakładać w temperaturze 20° C/ wilgotność powietrza <60%. Nie należy ładować ciężkich ładunków do ostatecznego utwardzenia środka RAPTOR.
INFORMACJA DOTYCZĄCA V.O.C.	Norma Unii Europejskiej dla tego produktu (kategoria produktu: IIB c) w postaci gotowej do użytku jest 840g/litr. Organiczne Związki Lotne (VOC) tego produktu w postaci gotowej do użytku są 520g/litr. Baza zawiera 683g/l związków stałych.

Więcej informacji w zakładce "Instrukcje".