

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/wyciagarka-kangaroowinch-k12500-extreme-hd-sr-12v-z-lina-syntetyczna-p-2101.html>

Wyciągarka Kangaroowinch K12500 Extreme HD SR 12V z liną syntetyczną

Cena	2 599,00 zł
Cena produktu	2 830,00 zł
Numer katalogowy	KANGAROOWINCH_K12500_EXTREM E_12V_SR
Producent	KANGAROOWINCH
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Wyciągarka Kangaroowinch K12500 Extreme HD SR 12V z liną syntetyczną.

Charakterystyka:

Wyciągarka elektryczna K12500 Extreme z liną syntetyczną to najnowszy produkt marki Kangaroowinch, który powstał dla najbardziej wymagających Użytkowników. Nasi konstruktorzy stworzyli produkt wyznaczający nową jakość na rynku profesjonalnych wyciągarek do ekstremalnego użytku. Doskonałe uszczelnienia - IP68, wzmocniony hamulec oraz przekładnia, karbowany silnik i obniżony pobór prądu to tylko niektóre z cech wyróżniających model spod znaku Extreme.

Wyciągarka prezentuje również niespotykany dotąd w produktach Kangaroowinch design - bardzo solidna skrzynka z przekładnikami została zamontowana nad silnikiem, dodano elementy ze stali nierdzewnej oraz zmieniono pręty ściągające. Teraz są odporne na korozję i zapewniają podwyższoną sztywność konstrukcji. Mocny silnik 6 KM potrzebuje teraz zaledwie 280 Amperów by pracować na najwyższych obrotach.

Ponadto **K12500 Extreme** oferuje to, co wszystkie produkty marki Kangaroowinch: wysoką kulturę pracy, bezpieczeństwo, a co najważniejsze - maksymalną niezawodność.

Kangaroowinch K12500 Extreme zalecamy do profesjonalnego, ciężkiego użytku w off-roadzie, pomocy drogowej, służbach mundurowych oraz wszędzie tam, gdzie pożądana jest najwyższa jakość i wydajność!

#	Specyfikacja	Wartość
1	Uciąg	5670 kg
2	Silnik	6 KM
3	Przekładnia	3-st. planetarna
4	Przełożenie	265:1
5	Napięcie	12V
6	Przekładnik	Zespolony 500A
7	Hamulec	Automatyczny w bębnie
8	Lina	Syntetyczna 10mm x 28m
9	Prowadnica	aluminiowa ślizgowa
10	Wymiary	574mm x 170mm x 198mm

#	Specyfikacja	Wartość
11	Wymiary bębna	64 x 226 mm
12	Rozstaw śrub	254 mm x 114,3 mm
13	Waga	32 kg
14	Pobór prądu	Uciąg 0 kg - 70 A; Uciąg 5443 kg - 330 A
15	Szybkość	Uciąg 0 kg - 7,5 m./min.; uciąg 5443 kg - 1.7 m./min.

Zawartość zestawu:

- wyciągarka
- lina syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe
- prowadnica ślizgowa
- paragon lub faktura vat