

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/wyciagarka-przenosna-tmax-atwpro-2500-p-443.html>

Wyciągarka przenośna Tmax ATWPRO-2500

Cena	1 705,00 zł
Numer katalogowy	TMAX_ATWPRO2500
Producent	TMAX
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Wyciągarka przenośna Tmax ATWPRO-2500. Kieszonkowa wyciągarka Snow Winch.

Charakterystyka:

- **Model wyciągarki:** ATW PRO Snow Winch 2500
- **Maksymalny gwarantowany uciąg:** 2500 funtów (1135 kg) pojedyncza lina
- **Silnik:** 0,5 KM/ 12V (DC o stałych magnesach stojana)
- **Sterowanie:** sterowanie z pilotem
- **Typ przekładni:** planetarna
- **Przełożenie:** 189:1
- **Sprzęgło:** pierścień przesuwany, 90o obracane pokrętło
- **Hamulec:** typu EBT, samoczynny
- **Wielkość bębna:** średnica 2"(52mm) długość 3,8"(98mm)
- **Lina:** syntetyczna 15m x 4,7mm + hak
- **Prowadnica:** ślizgowa, aluminiowa
- **Polecany akumulator:** minimalny 650CCA
- **Wykończenie:** żółto-czarne
- **Waga:** 14 Kg
- **Wymiary całkowite:** 363 x 194 x 169 mm
- **Numer seryjny:** ATWPRO2500

Tabele parametrów:

Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie

Uciąg	funtów	Bez	1000	1500	2000	2500
	kg	obciążenia	454	680	908	1135
Szybkość	Ft/m	20	16	12,5	10,5	7,5
zwijania	m/m	6,3	4,8	3,8	3,2	2,3
Pobór	A	28	105	145	170	205
prądu						

Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg	funtów	2500	2063	1756	1529
na danej warstwie	kg	1135	937	797	694
Ilość liny	stóp	7,5	16,4	27	39
na warstwie	m	2,3	5	8,3	12

Zawartość zestawu:

- wyciągarka
- pilot
- uchwyt do przenoszenia zestawu
- 2 x szybkozłącze (quick connector)
- lina syntetyczna (4,7mm, 15m)
- skrzynka przekaźnikowa
- płyta montażowa
- 2 x szekla
- aluminiowa prowadnica ślizgowa (AFL)
- pas(2,5m, 25,4mm)
- pas (7,5m, 25,4mm)
- poręczna torba na cały zestaw
- paragon lub faktura vat